

INSTRUKCJA MONTAŻU WANNY WOLNOSTOJĄCEJ

Materiał: Akryl sanitarny

Modele: Amelia, Otylia, Olaya

Dziękujemy za wybór marki Besco. Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych produktów.

Szanowny Kliencie, przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz warunkami załączonej gwarancji.

Zalecenia:


1. Wymagany czas odstania wanny przed montażem w temperaturze pokojowej to 48 godzin.
2. Produkt należy systematycznie czyścić, używając delikatnych środków czyszczących. Należy unikać środków zawierających drobinki ścierne, które mogą uszkodzić wannę. Nie należy stosować środków zawierających substancje żrące. Rekomendowany środek Besco Professional „Wanny i brodziki – Profesjonalny środek do akrylu”.
3. Należy unikać kontaktu wanny z barwiącymi substancjami, które mogłyby trwale odbarwić produkt np.: farby, lakiery do paznokci itp.
4. Materiał, z którego wykonana jest wanna, pozwala w przypadku powstania niewielkich zarysowań na ich usunięcie. Należy wówczas zastosować ogólnodostępną pastę polerską.
5. Maksymalna temperatura wody wynosi 60°C.
6. Używając wannę, należy unikać dużej amplitudy temperatur wody.

UWAGA! Montaż wanny należy powierzyć wykwalifikowanemu wykonawcy. Wady powstałe w związku z nieprawidłowym montażem, jak i użytkowaniem wanny nie stanowią podstawy reklamacji.

Montaż wanny:

1. Rozpakować wannę, która dostarczana jest na palecie, przymocowana za pomocą śrub i/lub taśmy transportowej w kartonowym opakowaniu lub drewnianej skrzyni.
2. Sprawdzić kompletność i zgodność wanny z zamówieniem. W przypadku jakichkolwiek braków, wad czy uszkodzeń (np. transportowych), nie należy jej montować.
3. Ustawić wannę w miejscu docelowym.
4. Wykręcić śruby transportowe, umieszczając w ich miejscu nóżki poziomujące.
5. Wypoziomować wannę za pomocą nóżek poziomujących, pamiętając że nogi ozdobne nie są elementem nośnym.
6. Dokręcić zamontowany/dołączony syfon.
7. Podłączyć odpływ z syfonem oraz sprawdzić szczelność przyłączy poprzez napełnienie wanny niewielką ilością letniej wody.





FREESTANDING BATHTUB INSTALLATION MANUAL

Material: Sanitary acrylic

Models: Amelia, Otylia, Olaya

Thank you for choosing the Besco brand. We wish you satisfaction with the use of the products.

Dear Customer, please read this manual and the conditions of the attached warranty before starting the installation.

Recommendations:

1. The bathtub should be left to settle at the room temperature for 48 hours prior to installation.
2. The product should be cleaned regularly with the use of delicate cleaning products. Avoid using products that contain abrasive particles that can damage the bathtub. Do not use products containing corrosive substances. Recommended cleaning product - Besco Professional "Bathtubs & shower trays - professional acrylic cleaner".
3. Avoid contact of the bathtub with dyeing substances that could permanently discolour the product, e.g. paints, nail polishes, etc.
4. The material of which the bathtub is made allows small scratches removal with the use of generally available polishing paste.
5. The maximum water temperature is 60°C.
6. Avoid high amplitudes of water temperature when using the bathtub.

CAUTION! The bathtub should be installed by a qualified contractor. Defects resulting from improper assembly and use of the bathtub do not constitute grounds for complaint.

Bathtub installation:

1. Unpack the bathtub, which is delivered on a pallet, fixed with screws and/or conveyor tape in a cardboard box or a wooden crate.
2. Check the completeness and compliance of the bathtub with the order. In the event of any deficiencies, defects or damages (e.g. transport), do not install the bathtub.
3. Place the bathtub in a designated place.
4. Remove the transport screws and replace them with leveling legs.
5. Level up the leveling legs of the bathtub, keeping in mind that the decorative legs are not load-bearing elements.
6. Tighten the installed or supplied separately siphon.
7. Connect the drain with the siphon and check the connections for leaks by filling the bathtub with a small amount of lukewarm water.

